KRISTEK
СУХІ СУМІШІ

ТМ «KRISTEK» — сучасний вітчизняний бренд, під яким здійснюється виробництво сухих будівельних сумішей нового покоління. Високі показники якості і широкий асортимент вигідно відрізняють продукцію ТМ KRISTEK від інших виробників.

ПРАЙС ЛИСТ

KRISTEK

Про нас

ТМ «KRISTEK» - одне з найсучасніших вітчизняних підприємств, яке спеціалізується на виробництві сухих будівельних сумішей нового покоління. Продукція включає в себе ряд переваг: безпека, легкість в роботі, якість і міцність готового результату, стійкість до механічного впливу.

Зараз складно уявити хоч одне будівництво без застосування різноманітних будівельних матеріалів, клеїв, сумішей і іншого. Суміші виступають незамінним компонентом в будівництві. Щоб заявити про продукцію, як про якісну, досить ознайомитися із її складом.

Переваги ТМ «KRISTEK»:

- Екологічність
- Висока адгезія
- Гігроскопічність
- Легкість у використанні
- Міцність суміші

Застосовується для наступних видів робіт:

- мурувальних робіт;
- штукатурних робіт;
- кладки гіпсовими блоками;
- для кладки керамзитобетонних, газобетонних і керамічних блоків;
- високоякісного штукатурення стін і стель;
- створення оштукатурених поверхонь ідеальної рівності;

  монтажу декоративних гіпсових елементів, карнизів і ін .;
- суміші для облаштування підлоги, у тому числі підлог із підігрівом;
- приклеювання гіпсокартонних листів і панелей до бетонних, цегляних, газобетонних поверхонь;
- для вирівнювання і коригування бетонних підлог, стяжок на основі мінеральних в'яжучих в цивільному будівництві під усі види покриттів, в тому числі для підлог з підігрівом.

Власне автоматизоване виробництво, інноваційно-технологічні лінії, складські комплекси і служба логістики та сервісу дозволяють оперативно реагувати на ринкові зміни, тримати високу марку якості, зміцнюючи довіру споживачів і розвивати широку мережу партнерських і клієнтських зв'язків. Ми гарантуємо відповідність якості сумішей вимогам діючих стандартів.

ЦЕМЕНТНІ СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА ШТУКАТУРЕННЯ

CS-70W СУМІШ КЛАДОЧНА М 70 (БІЛА)

Застосування: суміш будівельна суха модифікована на основі білого цементу ТМ «KRISTEK» застосовується зовні та всередині будівель для мурувальних робіт (товщина шару від 3 до 10 мм) та для штукатурних робіт (товщина шару 5-20 мм), по міцних основах, що не деформуються.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт | 5-20 mm Товщина шару | Біла | 50 циклів Морозостійка | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

CS-100 ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА ШТУКАТУРЕННЯ

Застосування: суміш будівельна суха модифікована цементно-піщана ТМ «KRISTEK» застосовується зовні та всередині будівель для мурувальних робіт (товщина шару від 3 до 10 мм), для штукатурних робіт (товщина шару 5 - 20 мм), по міцних основах, що не деформуються.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт | 3-20 mm Товщина шару | M100 Марка | 25 циклів Морозостійка | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

CS-50T КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТЕПЛИЙ ШОВ

Застосування: теплоізоляційний клей для мурування ТМ «KRISTEK» застосовується для мурування керамзитобетоном, газо-, пінобетоном та керамічними блоками. Товщина шару від 3 до 10 мм. Застосовується для штукатурення стін з чарункових блоків, товщина шару 5 - 20 мм. Призначений для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт | 2-10 mm Товщина шару | M 50 Марка | Теплоізоляційні властивості | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

ЦЕМЕНТНІ СУМІШІ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ

CF-150L САМОВИРІВНЮВАЛЬНА ПІДЛОГА

Застосування: самовирівнювальна будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена для вирівнювання і коригування бетонних підлог, стяжок на основі мінеральних в'яжучих в цивільному будівництві під усі види покриттів, в тому числі для підлог з підігрівом всередині приміщень. Для внутрішніх робот.

Для ручного та машинного нанесення | 5-100 mm Товщина шару | Тепла підлога | Висока адгезія | Висока пластичність і рухливість

54 міш

25 кг

CF-200 СТЯЖКА М 200 АРМОВАНА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПІДЛОГИ

Застосування: Суміш будівельна суха модифікована ТМ «KRISTEK» призначена для влаштування міцних стяжок по жорстких основах під подальше нанесення самовирівнюючих сумішей; влаштування систем водних і електричних «теплих підлог»; ремонту тріщин та вибоїн, усунення нерівностей та перепадів основ.

до100 mm Товщина шару · Тепла підлога · Висока адгезія · 50 циклів Морозостійка · З турботою про екологію

54 міш
25 кг

ГІПСОВІ СУМІШІ

GP-30H ШТУКАТУРКА ГІПСОВА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВЕРХОНЬ

Застосування: штукатурна суміш ТМ «KRISTEK» на основі гіпсово-вапняного в'яжучого застосовується для попереднього вирівнювання стель та стін під подальше нанесення фінішних шпаклівок або опорядження шпалерами. Використовується по поверхнях різного складу всередині приміщень. Для нанесення ручним способом.

0,63 mm Тонкодисперсна · 2-30 mm Товщина шару · Зручна у застосуванні · Паропроникна · Висока пластичність і рухливість

40 міш
30 кг

GP-8G МОНТАЖНА СУМІШ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ГІПСУ

Застосування: суміш будівельна суха модифікована для монтажу на основі гіпсу ТМ «KRISTEK» призначена для приклеювання гіпсокартонних листів (ГКЛ) та гіпсових комбінованих панелей (ГКП) до бетонних, цегляних, газобетонних поверхонь; для мурування гіпсовими блоками. Застосовується для монтажу декоративних гіпсових елементів, карнизів та іншого. Для внутрішніх робіт.

3D панелей, вироби із гіпсу · Висока адгезія · Швидкотвердіюча · Паропроникна · З турботою про екологію

40 міш
30 кг

GP-35 ШТУКАТУРКА ГІПСОВА (МЕХАНІЧНЕ НАНЕСЕННЯ)

Застосування: застосовується для високоякісного штукатурення стін та стель механічним засобом, що забезпечує значну перевагу в порівнянні з ручним нанесенням, особливо при великих об'ємах робіт. Використовується по поверхнях різного складу всередині приміщень. Використовується також для виконання робіт ручним способом.

Механічне нанесення · 2-30 mm Товщина шару · Зручна у застосуванні · Паропроникна · Висока пластичність і рухливість

40 міш
30 кг

ЦЕМЕНТНІ КЛЕЙОВІ СУМІШІ

CA-8S КЛЕЙОВА СУМІШ СТАНДАРТ

Застосування: суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена для облицювання стін та підлог керамічною плиткою бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, що не деформуються, всередині та зовні приміщень.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт | Заповнювач 0,8 mm не більше | Висока адгезія | Морозостійка 25 циклів | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

CA-15U КЛЕЙОВА СУМІШ УНІВЕРСАЛЬНА

Застосування: суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена для облицювання щільних поверхонь які зазнають тимчасову деформацію плиткою з натурального та штучного каменю (крім мармуру), керамічною та скляною плиткою всередині та зовні приміщень.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт | Стійка до деформаційних навантажень | Міцність зчеплення з основою 1,2 МПа | Морозостійка 50 циклів | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

CA-12G КЛЕЙОВА СУМІШ ПОСИЛЕНА

Застосування: суха будівельна суміш ТМ «KRISTEK» призначена для облицювання стін та підлог плиткою з натурального та штучного каменю (крім мармуру), керамічною та скляною плиткою бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхонь, що не деформуються, всередині та зовні приміщень.

Для внутрішніх та зовнішніх робіт | Стійка до деформаційних навантажень | Міцність зчеплення з основою 1,5 МПа | Морозостійка 50 циклів | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

AP-7 КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

Застосування: суміш будівельна суха модифікована ТМ «KRISTEK» призначена для закріплення пінополістирольних, мінераловатних плит, та виробів на їх основі у системах зовнішньої теплоізоляції фасадів будівель і споруд. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Для зовнішніх робіт | Готовність вже при -5°C | Ідеально для утеплювачів | Морозостійка | З турботою про екологію

54 міш

25 кг

0 800 330 917

sales@kambio.ua

kristek.ua

65012, Україна, м. Одеса,
Миколаївська дорога, 253

КАМБІО ІНВЕСТ